Stazione Sperimentale del Vetro S.c.p.A.

Venezia - Murano. Via Briati 10

Venezia - Marghera, Via delle Industrie 13 - c/o VEGA Edificio Pegaso





168765 RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N.

pag. 1 di 1

Marghera

6/08/2019

Vs/Conferma del 06.08.2019

richiedente

GLASSFER S.R.L.

proposer

VIA S. MAURIZIO 66 - 22036 ERBA (CO)

campione sample

Vetro piano satinato temprato con HST

prova eseguita dal / from 6/08/2019

test date al / to 6/08/2019

contrassegnato

reference

DECORFLOU BIFLOU 10 mm

ricevuto il received

5/08/2019 a mezzo corriere

CE EN12600H r.5 7/6/2019

UNI EN 12600:2004 - Vetro per edilizia -Metodo della prova di impatto e classificazione per il vetro piano Prova del pendolo

Azienda richiedente:

GLASSFER S.R.L.;

Sito produttivo:

Via S. Maurizio 66 - 22036 Erba (CO);

Tipologia di prodotto:

vetro di silicato sodo-calcico di sicurezza temprato termicamente sottoposto a

processo di heat soak test (UNI EN 14179-1:2016)

Nome del prodotto/Tipo di vetro: DECORFLOU BIFLOU 10 mm / vetro satinato su entrambe le facce;

Campionamento:

a cura del Produttore;

Data di campionamento:

01/08/2019:

linea di produzione: BRDMANN.

Incaricati della prova:

Stefano Brocca, Fabrizio Comiati

Prova eseguita: presso i nostri laboratori di Marghera. Si declina ogni responsabilità della dichiarazione del sito produttivo e del campionamento.

Su 4 campioni di vetro piano di sicurezza temprato termicamente e sottoposti ad HST, aventi uno spessore nominale di 10 mm, è stata eseguita la prova di impatto descritta al punto 5 della Norma UNI EN 12600:2004.

Campione n°	Spessore medio misurato (mm)	Dimensioni (mm)	Altezza di caduta (mm)	Rottura	Modo di rottura*
1	9,80	1938 x 876	190	NO	1
2	9,78	1938 x 876	190	NO	1
3	9,82	1938 x 876	190	NO	1
4	10,01	1938 x 876	190	NO	1
1	9,80	1938 x 876	450	NO	1
2	9,78	1938 x 876	450	NO	1
3	9,82	1938 x 876	450	NO	/
4	10,01	1938 x 876	450	NO	1
1	9,80	1938 x 876	1200	NO	Tipo C
2	9,78	1938 x 876	1200	NO	Tipo C
3	9,82	1938 x 876	1200	NO	Tipo C
4	10,01	1938 x 876	1200	NO	Tipo C

^{*} Determinato come in Appendice C (UNI EN 12600:2004)

CLASSE ASSEGNATA: 1(C)1

La prova è stata eseguita con apparecchiatura calibrata in conformità alla Norma UNI EN 12600:2004, Appendice B. Data ultima calibrazione: 20/04/2018.

--- FINE DEL RAPPORTO DI PROVA ---

ONSABILE DEL LABORATORIO

Le prove riportate in questo rapporto contrassegnate dalla dicitura ** Non Accreditata da ACCREDIA ** non rientrano nell'Accreditamento ACCREDIA di campione oggetto di analisi esibito dalla ditta richiedente presenta le caratteristiche sopra riportate. Il presente attestato si riferisce al campione esaminato e noi In carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.

The tests indicated in this report which are cited as ** Non Accreditata da ACCREDIA ** do not fall under ACCREDIA Accreditation. We declare that the analysed sample, provided by the customer, presents the above-mentioned characteristics. This Test Report is relevant exclusively for the specimen tested and it cannot be partially reproduced. Issued on unstamped paper for the uses foreseen by

Mod.: PG5/06 REV. 7 02.5.2013

IL DIRETTORE TECNICO Dr. Nicola Favaro